



Fjordholz Ovalessaunafass Modell Cara-B



Marke: Fjordholz
Bestell-Nr.: GHF20039

Verfügbare Artikelvarianten

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Holzbehandlung | Saunatür |
| • Fichte naturbelassen | • Holztür mit Fenster und Schloss |
| • Thermoholz | • Glastür (ohne Aufpreis) |



Ovalessaunafass Modell Cara-B

- Lieferung als Bausatz aus hochwertigen nordischen Fichtenholz (optional auch Thermoholz wählbar)
- Fass-Sauna Wände aus massiven 40mm starken Blockbohlen (Vorder- und Rückwand 28mm)
- Spannbänder aus Edelstahl zum Justieren und Nachspannen der Blockbohlen
- 1x hochwertige Eingangstür wahlweise aus Holz oder Glas (ohne Aufpreis)
- 1x hochwertige Saunatür mit Sicherheitsglas im Saunaraum
- 1x hochwertiges Einzelfenster zum Öffnen im Saunabereich
- Verglasung bei Fenster und Türen aus Echtglas
- hochwertige Saunabänke aus Espenholz thermobehandelt
- hochwertige Sitzbank mit Tisch aus Espenholz thermobehandelt im Vorraum
- Bitumen Dachschindeln in der Farbe schwarz (andere Farben auf Anfrage möglich)
- Feuerschutzplatte für den Ofenbereich
- hochwertiges Montagematerial & Aufbauplan
- Lieferung ohne Saunaofen (optional als Zubehör erhältlich)

Artikeleigenschaften

Wandaußenmaße:	410 x 240 cm
Grundfläche :	9,84 m²
Wandstärke:	40 mm
Gesamthöhe:	ca. 220 cm
Türmaße:	Saunatür 189 x 70 cm Einzelfenster 60 x 80 cm
Fenstermaße:	Sicherheitsglas
Verglasung:	Blockbohlenbauweise
Bauweise:	nordisches Fichtenholz, nordisches Thermoholz
Material:	
Kapazität:	4-6 Personen
Gewicht:	1332 kg
Verpackungsmaße:	ca. 240 x 120 x 180 cm (LxBxH)

Eigenschaften und Herstellung von Thermoholz :

Bei der Thermoholzbehandlung wird das Holz unter Ausschluss von Sauerstoff auf Temperaturen zwischen 180 und 230° Celsius erhitzt. Die Fähigkeit des Holzes, Wasser aufzunehmen, wird dadurch stark reduziert und holzabbauende Pilze und Bakterien verlieren somit ihre Nahrungsgrundlage. Das erhöht die Haltbarkeit des Holzes. Alle Holzteile der Fass-Sauna (außer Standfüße, Fenster- und Türrahmen, Stirnbretter und Terrassenbretter im Außenbereich) werden aus nordischen Thermoholz geliefert.

- besonders lange Haltbarkeit
- gegen Fäulnis unempfindlich

- Minderung des Quell- und Schwindverhalten
- Minderung der Span- und Rissbildung
- das Holz bleibt sehr formstabil
- Verbesserung der Tragfähigkeit
- Wasseraufnahme wird stark reduziert

Die Thermoholzbehandlung verleiht dem Holz einen gleichmäßigen, braunen Farbton, der unter UV-Strahlung wie alle übrigen Hölzer vergraut. Wir empfehlen daher, das Holz trotzdem mit einer Holzschutzlasur zu behandeln.