

Fjordholz Holzbadezuber Oval Größe 1 mit Außenofen



Marke: Fjordholz
Bestell-Nr.: GHF20258



Fjordholz Holzbadezuber Oval Größe 1 mit Außenofen

Der ovale Holzbadezuber aus massiven Holz mit einem holzbefeuerten Außenofen ist perfekt für zwei Personen. Der effiziente Außenofen erwärmt das Wasser im Holzbadezuber schnell und gleichmäßig. Der Außenofen ist praktisch zu pflegen sowie von Asche zu reinigen und nimmt keinen Platz im Badefass ein, sodass Sie den kompletten Platz im Bottich nutzen können. Die Wände des Badezuber bestehen aus 41mm starken Wandbohlen und können wahlweise in Fichte natur oder Thermoholz bestellt werden. Der Badezuber ist in 2 unterschiedlichen Größen in Fichte natur oder Thermoholzbehandlung bestellbar. Die integrierte Sitzfläche ermöglicht einen bequemen Einstieg und ausreichend Platz für Badegäste jeden Alters. Die Badetonne aus Holz ist umweltfreundlich und gilt seit langem als großartiger Ort für gemeinsame Erholung mit Nutzen für die Gesundheit. Auf Wunsch kann die Badetonne mit einem Luftmassagesystem, einem Lichtsystem oder anderem Zubehör ausgestattet werden.

Artikeleigenschaften

Außendurchmesser:	130 x 85 cm
Volumen:	600 L
Wandstärke:	41 mm
Gesamthöhe:	98 cm
Material:	nordisches Fichtenholz, nordisches Thermoholz
Kapazität:	1-2 Personen
Gewicht:	150 kg

- Lieferung als Bausatz aus hochwertigen nordischen Fichtenholz (optional aus Thermoholz)
- massive Wände aus 41mm starken Wandbohlen
- massiver Holzfußboden aus 39mm starken Bodenbrettern
- hochwertige integrierte Sitzfläche aus Holz im Innenbereich
- Spannbänder aus Edelstahl zum Justieren und Nachspannen der Wandbohlen
- inkl. Ablauf zum Ablassen des Badewassers
- Tiefe: 980 mm
- Höhe Sitzbänke: 320 mm
- Breite der Sitze: 350 mm
- Stärke der Sitze: 41 mm
- hochwertiges Montagematerial & Aufbauplan
- Lieferung inkl. holzbefeuerten Außenofen mit Schornstein und Regenhaube (Ausführung wählbar)

Eigenschaften und Herstellung von Thermoholz :

Bei der Thermoholzbehandlung wird das Holz unter Ausschluss von Sauerstoff auf Temperaturen zwischen 180 und 230° Celsius erhitzt. Die Fähigkeit des Holzes, Wasser aufzunehmen, wird dadurch stark reduziert und holzabbauende Pilze und Bakterien verlieren somit ihre Nahrungsgrundlage. Das erhöht die

Haltbarkeit des Holzes.

- besonders lange Haltbarkeit
- gegen Fäulnis unempfindlich
- Minderung des Quell- und Schwindverhalten
- Minderung der Span- und Rissbildung
- das Holz bleibt sehr formstabil
- Verbesserung der Tragfähigkeit
- Wasseraufnahme wird stark reduziert

Die Thermoholzbehandlung verleiht dem Holz einen gleichmäßigen, braunen Farbton, der unter UV-Strahlung wie alle übrigen Hölzer vergraut. Wir empfehlen daher, das Holz trotzdem mit einer Holzschutzlasur zu behandeln.

Wie erfolgt die Lieferung eines Hot Tubs?

Sie haben die Wahl unsere Badefässer als Bausatz zur Selbstmontage oder bereits als fertig montiert ab Werk zu bestellen.

Die Anlieferung erfolgt bei beiden Varianten mit einem 40t LKW mit

Mitnahmestapler. Die Abladung erfolgt vor Ort frei Bordsteinkante.

Bitte beachten Sie, dass wir bei einem den Transport in Ihren Garten nicht übernehmen können.

Wir empfehlen Ihnen daher für den Weitertransport in Ihren Garten einen Autokran oder Radlader zu besorgen.