Gerätehaus Modell Oslo

Marke: Delta Gartenholz GmbH
Bestell-Nr.: GHF20642



Garten- und Gerätehaus Modell Oslo

Stauwunder schnell aufgebaut ! Wohin mit Gartengeräten, Wekzeugen, Möbeln und Co ? Viele Dinge im Garten müssen verstaut werden. Dieses Gerätehaus zeichnet sich durch ein hervoragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen schnellen Aufbau aus. Das lichtdurchflutete Pultdach macht den Einbau von Fenstern überflüssig. Die Wandflächen können uneingeschränkt genutzt werden. Das Ergebnis : alles in bester Ordnung. Die fertig montierten Wandelemente mit Stülpschalung verleihen dem Gerätehaus eine einzigartige moderne Optik und lassen das Regenwasser perfekt ablaufen. Die Doppeltüren besitzen auf der Rückseite einen stabilisierenden, feuerverzinkten Stahlrahmen. Beide Türen lassen sich unabhängig voneinander öffnen.

- Elementbauweise mit stabiler Rahmenkonstruktion
- fertig montierte Wandelemente mit überlappenden Lamellen
- Pfosten 70 x 70 mm gehobelt aus formstabilem Kreuzholz
- Dacheindeckung mit transparenten PVC-Dachplatten
- alle Holzteile Kiefer kesseldruckimprägniert grün - kein Farbanstrich nötig
- Wandverschalung aus Stülpschalung 9x110 mm sauber gesägt (nicht gehobdelt)
- sehr kurze und schnelle Aufbauzeit durch vorgefertigte Elementbauweise
- stabile Türelemente mit feuerverziktem Stahlrahmen auf der Rückseite
- inkl Türscharniere, Beschläge und Montagematerial
- inkl. ausführlicher Montageanleitung
- ohne Fußboden / ohne Pfostenanker zum Einbetonieren

Eigenschaften und Herstellung der Kesseldruckimprägnierung :
Das Kiefernholz, das zu den Nadelhölzern gehört, lässt sich aufgrund seiner Zellstruktur hervorragend imprägnieren. Bei der Kesseldruckimprägnierung dringen die Salze tief in das Holz ein. Das ist ein garantierter Schutz für viele Jahre. Muss man das Holz streichen ? Nein, es ist durch die Kesseldruckimprägnierung ausreichend geschützt. Es wird eine Salz-Wasserlösung porentief in das Holz

Artikeleigenschaften

Filter Dachform:	Pultdach
Filter Grundfläche:	1-5 m²
Filter Wandstärke:	14 mm
Wandaußenmaße:	224 x 194 cm
Gesamtaußenmaße Dach:	254 x 206 cm
Grundfläche :	4,40 m²
Umbauter Raum :	9,0 m³
Wandstärke:	stabile Elementbauweise mit 9 x 110 mm Stülpschalung
Pfostenstärke:	7 x 7 cm
Dachform :	Pultdach
Gesamthöhe:	225 cm
Türmaße:	Doppeltür 140 x 175 cm
Verglasung:	PVC-Dachplatten
Bauweise:	Elementbauweise
Material:	Kiefer kesseldruckimprägniert
Farbe:	kesseldrückimprägniert grün

gepresst. Das Salz schützt die Holzzellen und das Wasser entweicht danach wieder.
Je nach Witterungsbedingungen kann dieser Trocknungsprozess langsam oder schnell gehen. Sie können das Holz farbig streichen, wenn dieses trocken ist.