



Palmako Gartenhaus Alice 11,0 m²



Marke: Palmako
Bestell-Nr.: GHF20766



Palmako Gartenhaus Modell Alice 11,0 m² kesseldruckimprägniert

- massive 28mm starke Wandbohlen aus nordischer Fichte mit 4-fach Eckausfräsung
- Massivholz-Dach aus 16mm starken Nut- und Federbrettern
- 1x Doppeltür mit Leimholzrahmen (Durchgangsmaß 139 x 175 cm)
- hochwertiger Türdrücker mit PZ-Schloß inkl. 3 Schlüsseln
- niedrige Türschwelle mit Edelstahlabdeckung für den leichten Einstieg
- 1x Einzelfenster zum Öffnen
- Verglasung der Türen und Fenster aus 4mm gehärteten Glas
- Sprossenrahmen für Doppeltür und Fenster (kann auch ohne montiert werden)
- inkl. Sturmleisten für eine perfekte Wind- und Sturmsicherung
- alle Holzteile bereits ab Werk in der Farbe braun kesseldruckimprägniert
- hochwertiges Montagematerial & Aufbauplan
- ohne Dacheindeckung (optional als Zubehör erhältlich)
- ohne Fußboden (optional als Zubehör erhältlich)

Besonderheiten :

- Dieses Gartenhaus wird bereits ab Werk in braun kesseldruckimprägniert geliefert (kein aufwendiges Malen oder Streichen mehr notwendig)

Artikeleigenschaften

Filter Dachform:	Pultdach
Filter Grundfläche:	5-10 m ² , 10-15 m ²
Filter Wandstärke:	28 mm
Blockbohlenaußenmaße:	380 x 337 cm
Wandaußenmaße:	360 x 317 cm
Grundfläche :	11,0 m ²
Umbauter Raum :	22,7 m ³
Wandstärke:	28 mm
Dachform :	Pultdach
Vordach vorne:	22 cm
Dachneigung:	6,2°
Gesamthöhe:	227 cm
Türmaße:	139 x 175 cm (Durchgangsmaß)
Fenstermaße:	Einzelfenster 66 x 89 cm (Öffnungsmaß)
Bauweise:	Blockbohlenbauweise
Material:	nordisches Fichtenholz
Farbe:	braun imprägniert

Eigenschaften und Herstellung der Kesseldruckimprägnierung :

Das Fichtenholz, das zu den Nadelhölzern gehört, lässt sich aufgrund seiner Zellstruktur hervorragend imprägnieren. Bei der Kesseldruckimprägnierung dringen die Salze tief in das Holz ein. Das ist ein garantierter Schutz für viele Jahre. Muss man das Holz streichen ? Nein, es ist durch die Kesseldruckimprägnierung ausreichend geschützt. Es wird eine Salz-Wasserlösung porentief in das Holz gepresst. Das Salz schützt die Holzzellen und das Wasser entweicht danach wieder.

Je nach Witterungsbedingungen kann dieser Trocknungsprozess langsam oder schnell gehen. Sie können das Holz farbig streichen, wenn dieses trocken ist.