

## Nordic Fahrradunterstand mit Doppeltür



Marke: plus.dk  
Bestell-Nr.: P1.14174



### Nordic Fahrradunterstand mit Doppeltür

- Breite: 248 cm
- Höhe: 250 cm
- Länge: 229 cm
- Farbe: Unbehandelt
- Material: Nadelholz
- Oberfläche: Druckimprägniert
- Design: Skandinavisches Design
- Gewicht: 464,80 Kg
- Zertifikat: FSC MIX 70%

### Artikeleigenschaften

Filter Dachform:	Pultdach
Filter Grundfläche:	1-5 m <sup>2</sup>
Filter Wandstärke:	19 mm
Blockbohlenaußenmaße:	229 x 218 cm
Grundfläche :	4,9 m <sup>2</sup>
Wandstärke:	19 mm
Dachform :	Pultdach
Gesamthöhe:	167 cm, 218 cm
Bauweise:	Elementbauweise
Material:	nordisches Fichtenholz
Farbe:	naturbelassen

### Grundmaß:

- Außenmaß: 229×248 cm (L×B)
- Außenmaß der Höhe: 145/202/250 cm

### Wandelemente:

- 19×100mm sägerau " 2 auf 1" (+/- 2 mm Toleranz).
- Giebel und Rückseite: Lieferung in vormontierten Elementen

### Doppeltür:

- Die Türen werden vormontiert geliefert.

- 193x190 cm, unisoliert
- Inkl. Beschläge, justierbare Scharniere und Schubriegel innen

**Dachkonstruktion:**

- Wird unmontiert geliefert.
- Dachbretter: 18x110mm.
- Sparren: 45x95mm.
- Dachneigung: 30°.
- Exkl. Dachpappe/Nägels und Aluleisten.

**Pfosten und Grundkonstruktion:**

- Druckimprägnierte, gehobelte Pfosten: 95x95mm.
- Bodenriemen: 45x95mm.

Wichtig: Pfosten müssen auf H- Pfostenfüße montiert und einbetoniert werden. Wir empfehlen den H-Pfostenfüße bis zu einer frostfreien Tiefe von ca. 90 cm zu montieren. □

H-Pfostenfüße nicht enthalten, können aber als Zubehör mitbestellt werden.

Für das Fahrradunterstand wird 6 Stck. H-Pfostenfüße und 4 Französische Schrauben pro H-Pfostenfuß gebraucht.

Geschätzte Montagezeit: 2 Personen - 6 Stunden (exkl. Fundament).

Das Gartenhaus wird unbehandlet und als "selbsmontage "geliefert. Wir empfehlen immer eine Grundbehandlung vor der Montierung.