

## Palmako Gerätehaus Martin 13,6 m<sup>2</sup>



Marke: Palmako  
Bestell-Nr.: P2.14240



TÜREN VON GERÄTEHÄUSERN  
MARTIN, OLAF UND KALLE

Die Türen werden fertig montiert geliefert und sind für die Montage vorbereitet. Die Montage erfolgt nach den Anweisungen im Montagehandbuch. Die Türen sind aus mehreren Schichten Holz gefertigt und sind mit einer dicken Schicht EPS (expandiertes Polystyrol) isoliert. Die Türen sind mit einem robusten Rahmen aus Holz gefertigt und sind mit einem dicken Schicht Holz beschichtet. Die Türen sind mit einem dicken Schicht Holz beschichtet und sind mit einem dicken Schicht Holz beschichtet.

## Palmako Gerätehaus Modell Martin 13,6 m<sup>2</sup>

- sehr stabile Bauweise aus 70mm Rahmenkonstruktion und 18mm Außenverkleidung
- Die Wandbretter werden feinsägerau geliefert und werten dadurch die Optik auf
- Die vorgefertigten und von innen mit Windschutzfolie bedeckten Wandelemente sind witterungsbeständig und ermöglichen eine schnelle Montage
- Die Wand- und Türelemente sind in mehrfacher Weise versetzbar und bieten daher unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten an
- Die Türen haben eine Isolierung aus 32 mm EPS (expandiertes Polystyrol)
- Doppeltür aus Mehrschichtholz, ausgestattet mit einem Leimholzrahmen
- Das nordische Fichtenholz ist durch die Herstellung aus robustem Massivholz besonders langlebig und beständig
- Fußboden aus 19mm starken Nut- und Federbrettern
- Imprägnierte Fundamenthölzer
- 5 Jahre Hersteller-Garantie

### Artikeleigenschaften

Filter Dachform:	Satteldach
Filter Grundfläche:	10-15 m <sup>2</sup>
Filter Wandstärke:	28 mm, 70 mm
Wandaußenmaße:	330 cm x 452 cm
Grundfläche :	13,6 m <sup>2</sup>
Umbauter Raum :	35,2 m <sup>3</sup>
Wandstärke:	18 mm / 70 mm
Dachform :	Satteldach
Dachneigung:	21°
Gesamthöhe:	296 cm
Seitenwandhöhe:	203 cm
Türmaße:	138 x 181 cm (Durchgangsmaß)
Bauweise:	Blockbohlenbauweise
Material:	nordisches Fichtenholz
Farbe:	naturbelassen

Die vorgefertigten Wandelemente des Gerätehauses Martin verfügen über eine innenseitig angebrachte Windschutzfolie. Dadurch sind die Modelle äußerst witterungsbeständig. Wegen der auf unterschiedliche Weise versetzbaren

Wand-, Fenster- und Türelemente jedes Modells haben Sie bei den Gerätehäusern verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Die einfache Konstruktion garantiert einen schnellen und einfachen Aufbau. Die Türen dieses Modells haben eine Isolierung aus 32mm EPS (Hartschaum), die sie besonders witterungsbeständig macht.