


Gerätehaus Modell Augsburg 1



Marke: Delta Gartenholz GmbH
Bestell-Nr.: GHF10520



Überlappende Lamellen werden horizontal auf einer stabilen Rahmenkonstruktion angebracht. Dadurch kann das Regenwasser optimal ablaufen und Staunässe vermieden werden.



Garten- und Gerätehaus Modell Augsburg 1

Raumwunder im tollen Look ! Die Gerätehäuser Augsburg setzen neue Maßstäbe in Form und Ausführung und bieten Ihren Gartengeräten und Werkzeugen eine ganze Menge Platz. Das zeitlose, klare Design der Häuser schafft in Ihrem Garten eine stimmige Atmosphäre, die seinesgleichen sucht. Dank der stabilen hohen Türen, mit einem feuerverzinkten Stahlrahmen, ist das Ein- und Ausräumen sehr bequem. Ferner sorgen die Stahlrahmen für ein einwandfreies, dauerhaftes Schließen der Doppeltüren. Die fertig montierten Wandelemente mit Stülpschalung verleihen dem Gerätehaus eine einzigartige moderne Optik und lassen das Regenwasser perfekt ablaufen.

- Elementbauweise mit stabiler Rahmenkonstruktion
- fertig montierte Wandelemente mit überlappenden Lamellen
- fertig montierte Dachelemente aus 14mm starken Profilholzbrettern
- alle Holzteile Kiefer kesseldruckimprägniert grün - kein Farbanstrich nötig
- Wandverschalung aus Stülpschalung 9x110 mm sauber gesägt (nicht gehobdelt)
- sehr kurze und schnelle Aufbauzeit durch vorgefertigte Elementbauweise
- 1x stabile Doppeltür mit Lichtausschnitt und feuerverzinktem Stahlrahmen
- Doppeltür extra hoch (197 cm) und extra breit (140 cm)
- Verglasung der Doppeltür aus hochwertigen Plexiglas
- inkl. Türscharniere, Beschläge und Montagematerial
- inkl. Dachpappe als Ersteindeckung
- inkl. ausführlicher Montageanleitung
- ohne Fußboden

Artikeleigenschaften

Filter Dachform:	Pultdach
Filter Grundfläche:	1-5 m²
Filter Wandstärke:	14 mm
Wandaußenmaße:	180 x 216 cm
Grundfläche :	3,88 m²
Umbauter Raum :	8,0 m³
	stabile
Wandstärke:	Elementbauweise mit 9 x 110 mm Stülpschalung
Dachform :	Pultdach
Gesamthöhe vorne:	230 cm
Türmaße:	Doppeltür 142 x 197 cm
Verglasung:	Plexiglas
Bauweise:	Elementbauweise
Material:	Kiefer kesseldruckimprägniert
Farbe:	kesseldruckimprägniert grün

Eigenschaften und Herstellung der Kesseldruckimprägnierung :

Das Kiefernholz, das zu den Nadelhölzern gehört, lässt sich aufgrund seiner Zellstruktur hervorragend imprägnieren. Bei der Kesseldruckimprägnierung dringen die Salze tief in das Holz ein. Das ist ein garantierter Schutz für viele Jahre. Muss man das Holz streichen ? Nein, es ist durch die Kesseldruckimprägnierung

ausreichend geschützt. Es wird eine Salz-Wasserlösung porentief in das Holz gepresst. Das Salz schützt die Holzzellen und das Wasser entweicht danach wieder.

Je nach Witterungsbedingungen kann dieser Trocknungsprozess langsam oder schnell gehen. Sie können das Holz farbig streichen, wenn dieses trocken ist.