Fjordholz Fass-Sauna Modell King DeLux 230 Thermo

Marke: Fjordholz
Bestell-Nr.: I3.17574




Fass-Sauna Modell King DeLux 230 Thermo

- Lieferung als Bausatz aus hochwertigen nordischen Thermoholz
- Fass-Sauna Wände aus massiven 42mm starken Blockbohlen
- Rückwand aus massiven 28mm starken Blockbohlen
- stabile Standfüße für den sicheren Halt der Sauna
- Spannbänder aus Edelstahl zum Justieren und Nachspannen der Blockbohlen
- 1x hochwertige Sauna-Ganzglastür aus 8mm Sicherheitsglas
- 1x hochwertige Vollglasfront in der Vorderwand
- 1x hochwertiges Halbglasfenster in der Rückwand
- Premium Innenausstattung aus Espenholz thermobehandelt
- Premium Saunabänke mit Rückenlehne,Fußbänken,Bodenrost und Ofenschutzgitter
- Lüftungsgitter für eine opimale Luftzirkulation im Sauna-Fass
- extra viel Raumvolumen und Stehhöhe im Innenraum
- Feuerschutzplatte für Saunaofen
- Bitumen Dachschindeln in der Farbe schwarz (andere Farben auf Anfrage möglich)
- hochwertiges Montagematerial & Aufbauplan
- Lieferung ohne Saunaofen (optional als Zubehör erhältlich)

Eigenschaften und Herstellung von Thermoholz :

Bei der Thermoholzbehandlung wird das Holz unter Ausschluss von Sauerstoff auf Temperaturen zwischen 180 und 230° Celsius erhitzt.Die Fähigkeit des Holzes, Wasser aufzunehmen, wird dadurch stark reduziert und holzabbauende Pilze und Bakterien verlieren somit ihre Nahrungsgrundlage.Das erhöht die Haltbarkeit des Holzes. Alle Holzteile der Fass-Sauna (außer Standfüße,Fenster- und Türrahmen,Stirnbretter und Terrassenbretter im Außenbereich) werden aus nordischen Thermoholz geliefert.

- besonders lange Haltbarkeit
- gegen Fäulnis unempfindlich
- Minderung des Quell- und Schwindverhalten
- Minderung der Span- und Rissbildung
- das Holz bleibt sehr formstabil

Artikeleigenschaften

Gesamtlänge inkl. Dachüberstand:	235 cm
Innendurchmesser:	222 cm
Außendurchmesser:	235 cm
Wandstärke:	42 / 28 mm
Vordach vorne:	40 cm
Gesamthöhe:	241 cm
Türmaße:	Ganzglastür 69 x 189 cm
Verglasung:	8mm Sicherheitsglas
Bauweise:	Blockbohlenbauweise
Farbe:	Thermoholzbehandlung braun
Kapazität:	3-4 Personen

- Verbesserung der Tragfähigkeit
- Wasseraufnahme wird stark reduziert

Die Thermoholzbehandlung verleiht dem Holz einen gleichmäßigen, braunen Farbton, der unter UV-Strahlung wie alle übrigen Hölzer vergraut. Wir empfehlen daher, das Holz trotzdem mit einer Holzschutzlasur zu behandeln.