

Palmako Holzgarage Modell Roger 19,0 m²



Marke: Palmako
Bestell-Nr.: GHF17839

Verfügbare Artikelvarianten

Imprägnierung / Farbbehandlung ab Werk

- ohne
- hellbraun imprägniert (BNDIP)
- grau imprägniert (GYDIP)
- farblos imprägniert (WTDIP)

Torvariante

- ohne Tor
- Holztor
- Sektionaltor



Palmako Holzgarage Modell Roger 19,0 m²

- massive 44 mm starke Wandbohlen aus nordischer Fichte naturbelassen mit 4-fach Eckausfräsung
- Massivholz-Dach aus 19 mm starken Nut- und Federbrettern
- extra starke Dachkonstruktion auch für höhere Schnee- und Windlastzonen geeignet
- extra starke Dachpfetten aus hochwertigen Leimholz
- 1x hochwertige Einzeltür mit Isolierverglasung
- 1x hochwertiges Doppelfenster mit Isolierverglasung zum Öffnen
- patentierte Windsicherung auf der Innenseite
- hochwertiges Montagematerial & Aufbauplan
- ohne Dacheindeckung (optional als Zubehör erhältlich)

Diese Holzgarage kann in drei Varianten bestellt werden : 1. ohne Tor, 2. mit Doppelholztor, 3. mit hochwertigen Sektionaltor

Information zur Tauchimprägnierung ab Werk :

Die Firma Palmako verfügt über eine eigene Anlage für braune, graue und transparente Tauchimprägnierung. Die Produkte können daher mit dem wasserlöslichen Behandlungsmittel "Axil 3000 P" von Sarap & Cecil Industries ab Werk imprägniert werden. Diese verschiedenen Tauchgrundierungsvarianten sind jeweils eine Vorbehandlung, welcher eine Endbehandlung folgen muss. Bei der grauen und braunen Behandlung erhält das Holz eine leichte Färbung. Die Behandlung mit einer Tauchimprägnierung beugt effektiv schädigenden Pilzen und Insekten (einschließlich Termiten) vor.

Artikeleigenschaften

Filter Dachform:	Satteldach
Filter Grundfläche:	15-20 m ²
Filter Wandstärke:	40/44 mm
Blockbohlenaußenmaße:	380 x 570 cm
Wandaußenmaße:	360 x 550 cm
Gesamtaußenmaße Dach:	426 x 598 cm
Grundfläche :	19,0 m ²
Wandstärke:	44 mm
Dachform :	Satteldach
Dachneigung:	16,3°
Gesamthöhe:	276 cm
Seitenwandhöhe:	217 cm
Türmaße:	Einzeltür 73 x 175 cm (Durchgangsmaß)
Fenstermaße:	Doppelfenster 119 x 89 cm (Öffnungsmaß)
	Holztor 225 x 194 cm (Durchgangsmaß), Sektionaltor (Durchgangsmaß 221 x 188 cm)
Tormaße:	
Verglasung:	Isolierverglasung
Bauweise:	Blockbohlenbauweise
Material:	nordisches Fichtenholz
Farbe:	naturbelassen