

Palmako Holzgarage Modell Andre 21,5 m²



Marke: Palmako
Bestell-Nr.: GHF17867


Verfügbare Artikelvarianten

- Torvariante
• ohne Tor
• Sektionaltor



Der nebenstehende Querschnitt durch ein Wandelement zeigt dessen Aufbau. Die Wandstärke der Nordic+ Garagen beträgt 160 mm und setzt sich wie folgt zusammen:

1. 44 x 25 mm Rahmen
2. Windschutzfolie
3. 19 x 45 mm Lüftungslatten
4. 28 x 70 mm Isolierdämmung
5. 18 mm sägeraues Fassadebrett



Palmako Holzgarage Modell Andre 21,5 m²

- sehr stabile vorgefertigte Wandelemente mit sägefeinen Fassadenbrettern und Windsperre
- Wandstärke beträgt 160 mm (kann bauseits mit 95 mm Isolierung versehen werden)
- Massivholz-Dach aus 19 mm starken Nut- und Federbrettern
- extra starke Dachkonstruktion auch für höhere Schnee- und Windlastzonen geeignet
- 1x hochwertige Einzeltür mit Isolierverglasung und 40mm starker EPS-Isolierung
- 2x hochwertiges Oberlichtfenster mit Isolierverglasung zum Öffnen
- hochwertige Alu-Wasserleisten an den Fenstern
- Gummidichtungen an Fenstern und Türen
- hochwertiges Montagematerial & Aufbauplan
- ohne Dacheindeckung (optional als Zubehör erhältlich)
- Lieferung als Bausatz in natur (ohne Farbbehandlung)

Diese Holzgarage kann in zwei Varianten bestellt werden : 1. ohne Tor, 2. mit Sektionaltor

Eine Garage - viele unterschiedliche Optiken möglich !

Diese Garage beinhaltet eine Reihe von Wand- und Fenster-/Tür-Elementen, die auf unterschiedliche Weise angeordnet werden können. Somit kann jede Garage ein individuelles Aussehen erhalten. Türen und Fenster können durch die Elementbauweise an anderen Stellen montiert werden.

Vorgefertigte Palmako Nordic+ Garagen mit einer Elementstärke von 160 mm

Dieser skandinavische Garagentyp verfügt über viele Verwendungsmöglichkeiten und bereichert Ihren Garten. Nehmen Sie sich etwas Zeit und sehen Sie sich die Beschreibung der besonderen Eigenschaften der modernen Nordic+ Garagen an.

Die vorgefertigten Wandelemente sind innenseitig mit einer Windschutzfolie verkleidet. Sie können nach der Montage mit einer 95 mm starken Isolierung

Artikeleigenschaften

Filter Dachform:	Satteldach
Filter Grundfläche:	20-30 m ²
Filter Wandstärke:	40/44 mm, 70 mm, 92 mm
Wandaußenmaße:	448 x 548 cm
Gesamtaußenmaße Dach:	495 x 595 cm
Grundfläche :	21,5 m ²
Umbauter Raum :	55,40 m ³
Wandstärke:	160 mm
Dachform :	Satteldach
Dachneigung:	20°
Gesamthöhe:	316 cm
Seitenwandhöhe:	216 cm
Türmaße:	Einzeltür 78 x 191 cm (Durchgangsmaß)
Fenstermaße:	Oberlichtfenster 69 x 38 cm (Öffnungsmaße)
Tormaße:	Sektionaltor (Durchgangsmaß 221 x 188 cm)
Verglasung:	Isolierverglasung
Bauweise:	Elementbauweise
Material:	nordisches Fichtenholz
Farbe:	naturbelassen

versehen werden. Zusätzlich kann auch die Decke isoliert werden. Das Ergebnis ist ein hervorragend gedämmter Raum, der über eingearbeitete Lüftungslatten optimal be- und entlüftet wird. Alle Garagen haben doppelt verglaste Scheiben und nach außen öffnende Fenster. Die Türelemente sind mit einer 40 mm starken EPS-Isolierung (expandiertes Polystyrol) versehen.