


Tauchbecken Modell Cold Tube 120 aus Holz



Marke: Inmedias
Bestell-Nr.: GHF19281



Sauna Tauchbecken Modell Cold Tube 120

Ein Cold Tube ist ein speziell designtes Sauna-Tauchbecken, welches mit kalten Wasser gefüllt wird. Er eignet sich ideal als Abklingbecken nach der Nutzung von Sauna oder Hot Tub. Das Eintauchen in das kalte Wasser kann sich sehr positiv auf Ihre Gesundheit auswirken. So können nicht nur Muskelverspannungen aufgelöst werden, sondern auch das Immunsystem gestärkt werden.

- Lieferung als Bausatz aus hochwertigen nordischen Thermoholz
- Wände aus massiven 42mm starken Blockbohlen
- stabile Standfüße für den sicheren Halt des Cold Tub
- Spannbänder aus Edelstahl zum Justieren und Nachspannen der Blockbohlen
- Innenseite mit hochwertiger Schwimmbad-Folie ausgeschlagen (Farbe weiß)
- inkl. stabiler Leiter/Treppe
- integrierter Ablauf mit Verschluss im Boden
- hochwertiges Montagematerial & Aufbauplan

Artikeleigenschaften

Innendurchmesser:	116 cm
Außendurchmesser:	125 cm
Wandstärke:	42 mm
Gesamthöhe:	100 cm
Bauweise:	Blockbohlenbauweise
Material:	nordisches Thermoholz
Farbe:	Thermoholzbehandlung braun
Kapazität:	1-2 Personen

Eigenschaften und Herstellung von Thermoholz :

Bei der Thermoholzbehandlung wird das Holz unter Ausschluss von Sauerstoff auf Temperaturen zwischen 180 und 230° Celsius erhitzt. Die Fähigkeit des Holzes, Wasser aufzunehmen, wird dadurch stark reduziert und holzabbauende Pilze und Bakterien verlieren somit ihre Nahrungsgrundlage. Das erhöht die Haltbarkeit des Holzes. Alle Holzteile des Tauchbeckens (außer Standfüße) werden aus nordischen Thermoholz geliefert.

- besonders lange Haltbarkeit
- gegen Fäulnis unempfindlich
- Minderung des Quell- und Schwindverhalten
- Minderung der Span- und Rissbildung
- das Holz bleibt sehr formstabil
- Verbesserung der Tragfähigkeit
- Wasseraufnahme wird stark reduziert

Die Thermoholzbehandlung verleiht dem Holz einen gleichmäßigen, braunen Farbton, der unter UV-Strahlung wie alle übrigen Hölzer vergraut. Wir empfehlen daher, das Holz trotzdem mit einer Holzschutzlasur zu behandeln.

