

## Fjordholz Hot Tub Rund Linus 2



Marke: Fjordholz  
Bestell-Nr.: GHF19552

### Verfügbare Artikelvarianten

Farbe GFK Einsatz

- Schwarz
- Blau
- Grau
- Türkis
- Beige

Hot Tub Ofen

- Ohne Ofen
- Aluminiumholzofen 27kW
- Aluminiumholzofen 35kW
- Edelstahlholzofen 35kW
- Elektroheizung 6kW inkl. digitaler Steuerung
- Elektroheizung 9kW inkl. digitaler Steuerung
- Elektroheizung 15kW inkl. digitaler Steuerung



### Hot Tub Rund Linus 2

- Badezuber mit fiberglasverstärktem Einsatz
- Lieferung erfolgt vormontiert
- Hot Tub Außenverkleidung aus 18mm starkem Thermoholz
- Boden aus wasserfestem Sperrholz
- 4 Premium Kopfstützen inklusive
- Abfluss immer inklusiv
- hochwertiges Montagematerial & Aufbauplan
- **Holzebeuerte Öfen werden immer inklusive Set geliefert**
- hochwertiger Innenofen aus Aluminium (wahlweise in Edelstahl 35kW)
- Auf den Ofen agestimte Ofenrohre im Ø 114 mm, 2 x 1 m mit Regenhaube
- hochwertiges Ascherost
- **Elektroheizer werden immer inklusive Set geliefert**
- Pahlén Elektroheizer
- hochwertige Filteranlage zum dauerhaften Betrieb
- Anschlüsse und Verbindungen
- Filter Balls für die erste Inbetriebnahme
- Kasten (Bausatz) als Abdeckung zum Schutz vor Regen

### Artikeleigenschaften

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Außendurchmesser:   | 200 cm                        |
| Volumen:            | 1600 L                        |
| Filter Grundfläche: | 4,0 m²                        |
| Grundfläche :       | 4,0 m²                        |
| Wandstärke:         | 18 mm                         |
| Gesamthöhe:         | 110 cm                        |
| Bauweise:           | Elementbauweise               |
| Material:           | nordisches Thermoholz         |
| Farbe:              | Thermoholzbehandlung<br>braun |
| Kapazität:          | 6-8 Personen                  |

### Eigenschaften und Herstellung von Thermoholz :

Bei der Thermoholzbehandlung wird das Holz unter Ausschluss von Sauerstoff auf Temperaturen zwischen 180 und 230° Celsius erhitzt. Die Fähigkeit des Holzes, Wasser aufzunehmen, wird dadurch stark reduziert und holzabbauende Pilze und Bakterien verlieren somit ihre Nahrungsgrundlage. Das erhöht die Haltbarkeit des Holzes.

- besonders lange Haltbarkeit
- gegen Fäulnis unempfindlich
- Minderung des Quell- und Schwindverhalten
- Minderung der Span- und Rissbildung
- das Holz bleibt sehr formstabil
- Verbesserung der Tragfähigkeit
- Wasseraufnahme wird stark reduziert

Die Thermoholzbehandlung verleiht dem Holz einen gleichmäßigen, braunen

Farbton, der unter UV-Strahlung wie alle übrigen Hölzer vergraut. Wir empfehlen daher, das Holz trotzdem mit einer Holzschutzlasur zu behandeln.

#### **Wie erfolgt die Lieferung eines Hot Tubs?**

Die Anlieferung erfolgt mit einem 40t LKW mit Mitnahmestapler. Die Abladung erfolgt vor Ort frei Bordsteinkante.

Bitte beachten Sie, dass wir bei einemden Transport in Ihren Garten nicht übernehmen können.

Wir empfehlen Ihnen daher für den Weitertransport in Ihren Garten einen Autokran oder Radlader zu besorgen.