

Fjordholz Holzbadezuber Rund



Marke: Fjordholz
Bestell-Nr.: GHF19557.36

Verfügbare Artikelvarianten

Holzbehandlung
• Fichte
naturbelassen
• Thermoholz

Durchmesser
• Ø 1,6 m
• Ø 1,8 m
• Ø 2,0 m
• Ø 2,2 m
• Ø 2,4 m

Art der Lieferung
• Bausatz zur
Selbstmontage
• Vormontiert ab
Werk

Art des Ofens
• ohne Ofen
• Aluminiumholzofen Außen
27kW
• Aluminiumholzofen Außen
35kW
• Edelstahlholzofen Außen
35kW
• Elektroheizung Außen 6kW
inkl. digitaler Steuerung
• Elektroheizung Außen 9kW
inkl. digitaler Steuerung
• Elektroheizung Außen
15kW inkl. digitaler
Steuerung
• Aluminiumholzofen Innen
27kW
• Edelstahlholzofen Innen
24kW



Fjordholz Holzbadezuber Rund

- Lieferung als Bausatz aus hochwertigen nordischen Fichtenholz (optional aus Thermoholz)
- Wandstärke 41 mm aus starkem Fichtenholz (optional aus Thermoholz)
- im Lieferumfang enthalten: Einstiegsleiter sowie 2 Spannbänder
- Tiefe: 980 mm
- Höhe Sitzbänke: 320 mm
- Breite der Sitze: 350 mm
- Stärke der Sitze: 41 mm
- Abfluss immer inklusiv
- hochwertiges Montagematerial & Aufbauplan
- **Holzbefeuerte Außenöfen werden immer inklusive Set geliefert**
 - hochwertiger Außenofen aus Aluminium (wahlweise in Edelstahl 35kW)
 - Auf den Ofen abgestimmte Ofenrohre im Ø 114 mm, 2 x 1 m mit Regenhaube
 - 2 x Flansch, Ø 75 mm
 - 2 x 20 cm Schläuche
 - 4 x Schlauchschelle
 - hochwertiges Ascherost
- **Elektroheizer werden immer inklusive Set geliefert**
 - Pahlén Elektroheizer
 - hochwertige Filteranlage zum dauerhaften Betrieb
 - Anschlüsse und Verbindungen
 - Filter Balls für die erste Inbetriebnahme
 - Kasten (Bausatz) als Abdeckung zum Schutz vor Regen
- **Holzbefeuerte Innenöfen werden immer inklusive Set geliefert**

Artikeleigenschaften

Außendurchmesser:	200 cm
Volumen:	1600 L
Filter Grundfläche:	4,0 m²
Grundfläche :	4,0 m²
Wandstärke:	18 mm
Gesamthöhe:	110 cm
Bauweise:	Elementbauweise
Material:	nordisches Thermoholz
Farbe:	Thermoholzbehandlung braun
Kapazität:	6-8 Personen

- hochwertiger Innenofen aus Aluminium (wahlweise in Edelstahl 24kW)
- Auf den Ofen abgestimmte Ofenrohre im Ø 114 mm, 2 x 1 m mit Regenhaube
- 4 x Schlauchschelle
- hochwertiges Ascherost

Eigenschaften und Herstellung von Thermoholz :

Bei der Thermoholzbehandlung wird das Holz unter Ausschluss von Sauerstoff auf Temperaturen zwischen 180 und 230° Celsius erhitzt. Die Fähigkeit des Holzes, Wasser aufzunehmen, wird dadurch stark reduziert und holzabbauende Pilze und Bakterien verlieren somit ihre Nahrungsgrundlage. Das erhöht die Haltbarkeit des Holzes.

- besonders lange Haltbarkeit
- gegen Fäulnis unempfindlich
- Minderung des Quell- und Schwindverhalten
- Minderung der Span- und Rissbildung
- das Holz bleibt sehr formstabil
- Verbesserung der Tragfähigkeit
- Wasseraufnahme wird stark reduziert

Die Thermoholzbehandlung verleiht dem Holz einen gleichmäßigen, braunen Farbton, der unter UV-Strahlung wie alle übrigen Hölzer vergraut. Wir empfehlen daher, das Holz trotzdem mit einer Holzschutzlasur zu behandeln.

Wie erfolgt die Lieferung eines Hot Tubs?

Sie haben die Wahl unsere Badefässer als Bausatz zur Selbstmontage oder bereits als fertig montiert ab Werk zu bestellen.

Die Anlieferung erfolgt bei beiden Varianten mit einem 40t LKW mit Mitnahmestapler. Die Abladung erfolgt vor Ort frei Bordsteinkante. Bitte beachten Sie, dass wir bei einem Transport in Ihren Garten nicht übernehmen können.

Wir empfehlen Ihnen daher für den Weitertransport in Ihren Garten einen Autokran oder Radlader zu besorgen.