

Außenlasur - 2,5 Liter



Marke: Remmers
Bestell-Nr.: GHFR.1.0004

Verfügbare Artikelvarianten

- Lasuren
- Farblos
 - Eiche Hell
 - Teak
 - Nussbaum
 - Kiefer
 - Palisander



Anwendungsgebiete:

Zum Grundieren von Holz vor einer weiteren Oberflächenbehandlung mit Lacken und Lasuren im Außen- und Innenbereich (z.B. Fenster) sowie zur Imprägnierung von Holz im Außenbereich, bzw. Feuchtbereich innen.

- zur Vorbehandlung von Hart- und Weichhölzern im Innen- und Außenbereich
- Fassadenverschalungen
- Dachüberstände
- Fensterläden & Balkongeländer
- Lauben & Carports
- Fenster, Türen
- Wintergärten usw.

Eigenschaften:

- mit vorbeugendem Schutz gegen holzverfärbende Pilze
- wasserbeständig
- farblos
- gute Haftung für nachfolgende Anstriche (mit allen Lasuren und Deckfarben aus diesem Programm verträglich)

Verbrauch:

- 2,5 l reichen für ca. 30 m² bei einem Anstrich

Beschreibung Wetterschutzlasur:

Lösemittelfreie, transparente Lasur aus pflanzlichen Ölen und Harzen für dauerhafte, offenporige Holzanstriche im Außenbereich. Hervorragend wasser- und wetterbeständig und mit verbessertem Filmschutz. Der Anstrich bleibt dauerhaft flexibel, neigt nicht zum Abblättern und ist daher besonders renovierungsfreundlich. Bei sachgemäßer Anwendung wird ein guter UV-Schutz erzielt. Wetterschutzlasur im Farbton „farblos“ bietet nur eingeschränkten UV-Schutz. Seidenglänzend.

Zur Behandlung von Holzoberflächen im Außenbereich, z.B. Holzverkleidungen, Carports, Gartenmöbel, Fenster oder Blockhäuser.

- lösemittelfrei
- wasserabweisend
- atmungsaktiv
- feuchtigkeitsregulierend

Anwendungsbereiche:

Für den Schutz und die Veredelung von Hölzern ohne Erdkontakt im Außenbereich, z.B.:

- Tore
- Zäune
- Giebel
- Dachüberstände
- Sichtschutzwände
- Lauben & Carports
- Palisaden & Pergolen
- Blockhäuser & Gartenhäuser
- Holzdecks, Brücken & Stege
- Fassaden & Dachüberstände
- Verschalungen & Verbretterungen
- Fensterläden & Balkongeländer usw

Eigenschaften:

- reißt nicht
- dringt tief ein
- hohe Ergiebigkeit
- sehr guter Verlauf
- dekorativer Farbgebung
- schützt das Holz vor Nässe
- gebrauchsfertig nach Aufrühren
- Seidenglänzend. Das anfangs milchige Aussehen verliert sich beim Trocknen.
- trocken nach ca. 3-5 Stunden (überstreichbar nach ca. 8-12 Stunden)
- optimal zum Streichen ohne sichtbare Pinselansätze
- gibt wetterbeständige, dekorative Oberflächen durch mikrofeine Pigmente
- dauerhafter Schutz
- Geprüft entsprechend DIN EN 71-3 "Sicherheit von Spielzeug-Migration bestimmter Elemente"
- Auf inhaltsstoffreichen Hölzern z. B. Eiche, Kastanie oder Merbau nicht geeignet.

Reichweite bei 2 Anstrichen (empfohlen)

- 2,5 l für ca. 15 m²

Weitere Farben und Lasuren finden sie auch einzeln zu kaufen in unserem Zubehör