



Fjordholz Ovalessaunafass Modell Raiki



Marke: Fjordholz
Bestell-Nr.: GHF19855



Ovalessaunafass Modell Raiki

- Lieferung als Bausatz aus hochwertigem nordischen Thermoholz
- Fass-Sauna Wände aus massiven 42mm starken Blockbohlen (Vorder- und Rückwand 28mm)
- Spannbänder aus Edelstahl zum Justieren und Nachspannen der Blockbohlen
- 2x hochwertige Saunatür aus Sicherheitsglas
- 1x hochwertiges großes Rundfenster im Saunabereich für den perfekten Blick in den Garten
- Verglasung bei Fenster und Türen aus speziell gehärteten Sicherheitsglas bronziert
- hochwertige Sauna Innenausstattung aus Espenholz thermobehandelt
- hochwertige Sitzbank aus Espenholz thermobehandelt im Vorraum
- Bitumen Dachschildeln in der Farbe schwarz (andere Farben auf Anfrage möglich)
- Feuerschutzplatte für den Ofenbereich
- hochwertiges Montagematerial & Aufbauplan
- Lieferung ohne Saunaofen (optional als Zubehör erhältlich)

Artikeleigenschaften

Wandaußenmaße:	405 x 210 cm
Gesamtaußenmaße Dach:	406 x 240 cm
Grundfläche :	7,9 m²
Wandstärke:	42 mm
Gesamthöhe:	225 cm
Länge der Saunabänke:	ca. 190 cm
Breite der Saunabänke:	70 cm , 30 cm
Türmaße:	Saunatür 59 x 169 cm
Fenstermaße:	Rundfenster ca. 150 cm Durchmesser
Verglasung:	Sicherheitsglas
Bauweise:	Blockbohlenbauweise
Material:	nordisches Thermoholz
Kapazität:	3-4 Personen

Eigenschaften und Herstellung von Thermoholz :

Bei der Thermoholzbehandlung wird das Holz unter Ausschluss von Sauerstoff auf Temperaturen zwischen 180 und 230° Celsius erhitzt. Die Fähigkeit des Holzes, Wasser aufzunehmen, wird dadurch stark reduziert und holzabbauende Pilze und Bakterien verlieren somit ihre Nahrungsgrundlage. Das erhöht die Haltbarkeit des Holzes. Alle Holzteile der Fass-Sauna (außer Standfüße, Fenster- und Türrahmen, Stirnbretter und Terrassenbretter im Außenbereich) werden aus nordischen Thermoholz geliefert.

- besonders lange Haltbarkeit
- gegen Fäulnis unempfindlich
- Minderung des Quell- und Schwindverhalten
- Minderung der Span- und Rissbildung
- das Holz bleibt sehr formstabil
- Verbesserung der Tragfähigkeit
- Wasseraufnahme wird stark reduziert

Die Thermoholzbehandlung verleiht dem Holz einen gleichmäßigen, braunen

Farbton, der unter UV-Strahlung wie alle übrigen Hölzer vergraut. Wir empfehlen daher, das Holz trotzdem mit einer Holzschutzlasur zu behandeln.